

Genel Özellikler	Copper Certification	
	DSX2-8000CableAnalyzer™	DSX2-5000CableAnalyzer™
Cat 6A / Class EA test time	8 saniye	10 saniye
Cat 8 / Class I/II test süresi	16 saniye	
HDTDx/HDTDR diagnostic test times	≈ 3 saniye	≈ 3 saniye
Dahili Hafıza	≈ 5,000 Cat 8 with plots; ≈ 12,000 Cat 6A with plots	≈ 12,000 Cat 6A with plots
>Seviye V Doğruluk (1 GHz)	✓	✓
Seviye VI/2G Doğruluk (2 GHz)	✓	
Balansız Rezistans Ölçümleme	✓	✓
Koruma bütünlüğü (Shield integrity) kontrolü ve hataya mesafesi	✓	✓
TCL ölçümleme	✓	✓
ELTCTL ölçümleme	✓	✓
CDNEXT ölçümleme	✓	✓
CMRL ölçümleme	✓	✓
Built-in Alien XTalk pability	✓	✓
Kanal Adaptörü	2 GHz Kademesi	1 GHz Kademesi
Permanent Link Adaptör	2 GHz Kademesi	1 GHz Kademesi
Opsiyonel Aksesuarlar		
Patch Kablo Adaptörü	Cat 5e, 6 and 6A patch kablo	Cat 5e, 6 ve 6A patch kablo
Coax Adaptör	✓	✓
M12 Adaptör	✓	✓
TERA Adaptör	2017 Yaz aylarında mevcut olacak	✓
GG45 Adaptör	2017 Yaz aylarında mevcut olacak	✓